

Télécharger des sources pour en faire un binaire .DEB

- Objet : installer des sources
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *Contexte d'utilisation du sujet du tuto.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

Introduction

installation de build-essential et fakeroot

```
apt-get install build-essential fakeroot
```

Exemple Filezilla

récupérer les sources

```
apt-get source filezilla
```

récupérer les dépôts des dépendances

```
apt-get build-dep filezilla
```

création du paquet

- aller au fichier `filezilla-3.5.3/`

```
cd filezilla-3.5.3/
```

Puis

```
dpkg-buildpackage -rfakeroot -us -b
```

-b : Indique que seul un paquet binaire est à construire
-rcommande pour obtenir les privilège root
-us : ne pas signer le paquet source
fakeroot : lance une commande avec les privilège du superutilisateur pour la manipulation des fichiers



Il faut attendre que la compilation finisse.

- Les binaires sont créés :

```
cd .. && clear && ls -l filezilla*.deb
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 1264470 août 20 19:06 filezilla_3.5.3-2_amd64.deb  
-rw-r--r-- 1 root root 3014522 août 20 19:06 filezilla-  
common_3.5.3-2_all.deb
```

Installer les dépôts

```
dpkg -i filezilla_3.5.3-2_amd64.deb filezilla-common_3.5.3-2_all.deb
```

- lancer :

```
filezilla &
```

From:
<http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki

Permanent link:
<http://debian-facile.org/utilisateurs:hypathie:tutos:compiler-les-sources-pour-en-faire-un-binaire>

Last update: **20/08/2014 19:25**

