

# Rétrograder en stable...

- Objet : Revenir en 100% stable...
- Niveau requis :  
[avisé](#)
- Commentaires : *Supprimer les paquets testing/sid*
- Débutant, à savoir : [pinning](#)

## Introduction

Après avoir bidouillé et installé des paquets testing/sid, revenir en 100% stable...

## Configuration d'apt

Le sources.list:

```
nano /etc/apt/sources.list
```

```
# wheezy
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
# jessie
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
# sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main
```

Un peu de Pinning avec le fichier preferences

```
nano /etc/apt/preferences
```

```
Package: *
Pin: release n=wheezy
Pin-Priority: 1001
```

```
Package: *
Pin: release n=jessie
Pin-Priority: -10
```

```
Package: *
Pin: release n=sid
Pin-Priority: -10
```



Mettre les priorités à 1001 pour stable et à -10 pour le reste.

## Utilisation

```
apt-get update
```

```
apt-get dist-upgrade
```

From:  
<http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki



Permanent link:  
<http://debian-facile.org/utilisateurs:leonlemouton:tutos:downgrade>

Last update: **21/12/2014 12:21**