

Systemd - feh

- Objet : mettre ne place une image de fond aléatoire à l'aide de systemd et feh
- Niveau requis :
[avisé](#)
- Commentaires : *système linux utilisant systemd*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.](#) 😊

Introduction

Installation

les prérequis : un dossier `~/.wallpaper` contenant vos fonds d'écrans
le paquet **feh**

```
apt-get install feh
```

création du script de changement de fond d'écran

le script bash est à placer le dossier **bin** utilisateur (`~/bin` ou `~/.bin` ou `~/local/bin` suivant votre configuration)

[cchange-fond](#)

```
#!/bin/bash
DISPLAY=:0 /usr/bin/feh --bg-max "$(find ~/.wallpaper/ | shuf | head -n 1)"
```

et le rendre exécutable

```
chmod ug+x ~/.bin/cchange-fond
```

création du service `feh-wallpaper.service`

à placer dans le dossier `~/.config/systemd/user/`

[feh-wallpaper.service](#)

```
[Unit]
Description=Random wallpaper with feh

[Service]
Type=oneshot
```

```
ExecStart=/home/**votre-user**/.bin/cchange-fond  
  
[Install]  
WantedBy=default.target
```

création du service feh-wallpaper.timer

à placer dans le dossier `~/.config/systemd/user/`

[feh-wallpaper.timer](#)

```
[Unit]  
Description=Random wallpaper with feh  
  
[Timer]  
OnUnitActiveSec=30m  
Unit=feh-wallpaper.service  
  
[Install]  
WantedBy=default.target
```



OnUnitActiveSec=30m pour un changement toutes les 30 minutes. Se référer à [systemd.time\(7\)](#) pour adapter à vos envies

démarrage du service

activation :

```
systemctl --user enable feh-wallpaper.timer
```

démarrage

```
systemctl --user start feh-wallpaper.timer
```

vérification du status

```
systemctl --user status feh-wallpaper.timer
```



le service étant configuré pour fonctionner pour un utilisateur (user) les commandes **systemctl** sont lancé en console normale.
L'usage dans ce cas de l'option **--user** doit être utilisé



À noté que seul le .timer est activé et démarré, c'est lui qui appellera le service feh.wallpaper.service

Références

wiki Archlinux : feh se reporter aussi aux manuels systemd
[systemd\(1\)](#), [systemd.service\(5\)](#), [systemd.unit\(5\)](#), [systemd.timer\(5\)](#), [systemd.time\(7\)](#),

From:

<http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki



Permanent link:

<http://debian-facile.org/utilisateurs:severian:tutos:systemd-feh>

Last update: **24/03/2016 13:30**